



Zertifiziert,
wartungsfrei und
zukunftsicher.

Applikation Trinkwasserventile

Ausgabe 2025-10/A

Vorwort

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. In dieser Broschüre finden Sie Anwendungsbeispiele für den Einsatz von motorisierten 2-Weg Auf/Zu-Trinkwasserventile. Es werden darin innovative Produkte von Belimo gezeigt, die Sie in Ihren Trinkwasserapplikationen einsetzen können. Unsere Empfehlungen und Hinweise ersetzen die individuelle Anlagenplanung nicht.

Sämtliche Kapitel sind wie folgt gegliedert:

- Prinzipschema
- Anwendungsbeschreibung
- Materialliste
- Belimo – Eigenschaften und Vorteile

Die Ausschreibungstexte finden Sie zusammengefasst ab [Seite 14](#).




Produktübersicht

Belimo bietet zertifizierte 2-Weg-Auf/Zu-Trinkwasserventile in Kombination mit kompakten Drehantrieben, wahlweise mit oder ohne Notstellfunktion. Diese kompakte und wartungsfreie Einheit sorgt für einen langen und sorgenfreien Betrieb.

Ihre Vorteile:

- Zertifiziert für die Anwendung in Trinkwasserinstallationen
- Zukunftssicherheit dank Verwendung von zeitgemässen, entzinkungsbeständigen Materialien
- Wartungsfreier Einsatz dank Beständigkeit gegen Verschmutzung und Ablagerungen
- Motorisierung mit den bewährten Standardantrieben von Belimo



Auf/Zu-Kugelhahn:

- Temperaturbereich: geeignet für Trinkwassertemperaturen von 5...100°C
- Druckbeständigkeit: für hohe Nenndrücke bis PN 25/40 zugelassen
- Langlebig und dicht: wartungsfrei und luftblasendicht
- Materialqualität: moderne, entzinkungsbeständige Materialien (DZR/CR-Standard) für langfristige Sicherheit und Lebensdauer
- Zertifizierung: europaweit einsetzbar dank umfassender Zertifizierungen (ACS, DVGW, WRAS, ÜA)



Motorisierung:

- Kompakt und zuverlässig: bewährte Standard-Drehantriebe mit oder ohne Notstellfunktion oder Schnellläufer-Antriebe
- Platzsparend: für DN-15-Ventile mit der kompakten CQ..-Antriebsserie verfügbar
- Kommunikative Antriebsvarianten erlauben einen transparenten Betrieb
- Integration von Sensoren direkt am Antrieb



Geräteauswahl

Ventilsortiment					Motorisierung ohne Notstellfunktion				Motorisierung mit Notstellfunktion			
Produkttyp von Belimo	DN	PN	RP [°]	K _{vs} [m³/h]	CQ..A	LR..A	NR..A	SR..A	CQK..A	LRF..	NRF..A	SRF..A
C215QPW-N	15	40	1/2	16	■	–	–	–	■	–	–	–
R215PW-N	15		1/2	16	–	■	–	–	–	■	–	–
R220PW-P	20		3/4	32	–	■	–	–	–	■	–	–
R225PW-Q	25		1	40	–	■	–	–	–	■	–	–
R232PW-Q	32	25	1 1/4	63	–	–	■	–	–	–	■	–
R240PW-R	40		1 1/2	100	–	–	–	■	–	–	–	■
R250PW-S	50		2	150	–	–	–	■	–	–	–	■

Legende



Produkte

Symbol	Name
	2-Weg-Auf/Zu-Trinkwasserventile mit Drehantrieb

Sensoren

Symbol	Name	Symbol	Name
	Temperatursensor		Leckageschalter
	Präsenzmelder		

Komponenten

Symbol	Name	Symbol	Name
	Pumpe		Wärmetauscher (Frischwasserstation)
	Pufferspeicher		Trinkwassererwärmer
	Ablauf		

Leitungen

Linienart	Name
	Trinkwasser kalt (grün)
	Trinkwasser warm (rot gestrichelt)
	Trinkwasser warm Zirkulationsleitung (violett)
	Warmwasser Heizung Vorlauf (rot)
	Warmwasser Heizung Rücklauf (blau)

Inhaltsverzeichnis

Warmwasserbereitstellung durch Kaskadenschaltung

Prinzipschema	6
Anwendungsbeschreibung	
Materialliste	7
Belimo – Eigenschaften und Vorteile	

Automatische Spülung für die Aufrechterhaltung der Hygiene in Trinkwassersystemen

Prinzipschema	8
Anwendungsbeschreibung	
Materialliste	9
Belimo – Eigenschaften und Vorteile	

Automatische Absperrung des Trinkwassers bei Leckage

Prinzipschema	10
Anwendungsbeschreibung	
Materialliste	11
Belimo – Eigenschaften und Vorteile	

Automatische Absperrung der Trinkwasserleitungen bei Abwesenheit

Prinzipschema	12
Anwendungsbeschreibung	
Materialliste	13
Belimo – Eigenschaften und Vorteile	

Ausschreibungstexte

Ventile	14
Antriebe	15

Warmwasserbereitstellung durch Kaskadenschaltung



Prinzipschema




Abbildung beispielhaft

Anwendungsbeschreibung

In Verbindung mit Frischwasserstationen zur Trinkwassererwärmung werden zunehmend motorisierte 2-Weg-Trinkwasserventile eingesetzt. Durch die steigende Nachfrage nach hygienischer und energieeffizienter Trinkwassererwärmung werden diese Frischwasserstationen immer häufiger installiert. Eine Kaskadenschaltung steuert die 2-Weg-Trinkwasserventile und schaltet die Frischwasserstationen bedarfsgeregelt nacheinander zu, wodurch der Energieverbrauch minimiert wird.

Frischwasserstationen:

- Bedarfsgeregelte Erwärmung des benötigten Trinkwassers und Vermeidung von Stagnation, wodurch das Legionellenrisiko minimiert wird
- Hygienische Warmwasseraufbereitung ohne Speicherung
- Flexibel einsetzbar: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu grösseren Infrastrukturgebäuden

Pufferspeicher:

- Speichert Energie in Form von Heizwasser ohne direkten Kontakt zum Trinkwasser
- Gewährleistet eine konstante Warmwasserversorgung

Kaskadenschaltung:

- Steuert mehrere Frischwasserstationen in einer festgelegten Reihenfolge und aktiviert sie bei Bedarf mit motorisierten 2-Weg-Trinkwasserventilen
- Durch den Einsatz von Auf/Zu-Trinkwasserventilen können Frischwasserstationen entsprechend dem aktuellen Warmwasserbedarf geschaltet werden. So wird der Energieeinsatz optimiert und unnötige Erzeugung vermieden

Materialliste

	Produkttyp von Belimo	Beschreibung	Anzahl
	R2..PW-.. + LR..A NR..A SR..A	2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn, Innengewinde, DN 15...50, mit Drehantrieb 5...20 Nm	3

Belimo – Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Ventile und Antriebe	
Schnelle Laufzeit der Antriebe mit 9 s	Schnelle Trinkwasserversorgung
MP-Bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP oder konventionelle Ansteuerung	Transparente Betriebsüberwachung durch nahtlose Integration in Automationssysteme
Wartungsfrei und 5 Jahre Garantie	Zuverlässiges Produkt mit Support von Belimo

Automatische Spülung für die Aufrechterhaltung der Hygiene in Trinkwassersystemen



Prinzipschema




Abbildung beispielhaft

Anwendungsbeschreibung

Zum Spülen von Trinkwasserleitungen können motorisierte 2-Weg-Auf/Zu-Trinkwasserventile eingesetzt werden, um einen hohen Hygienestandard zu erreichen.

- Das Spülen von Trinkwasserleitungen verhindert Ablagerungen in den Trinkwasserleitungen und hält die Wasserhygiene aufrecht
- Gezielte Spülvorgänge entfernen Stagnationswasser und verhindern Biofilme
- Automatisierte Spülsysteme unterstützen einen hohen Hygienestandard und reduzieren den Wartungsaufwand

Hinweis:

Der maximal zugelassene Differenzdruck ($\Delta p_{\max}$) der Trinkwasserventile muss berücksichtigt werden.

Materialliste

	Produkttyp von Belimo	Beschreibung	Anzahl
	R2..PW-.. +	2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn, Innengewinde, DN 15...50, mit Drehantrieb 5...20 Nm	1
	LR..A		
	NR..A		
	SR..A		

Belimo – Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Ventile und Antriebe	
MP-Bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP oder konventionelle Ansteuerung	Transparente Betriebsüberwachung durch nahtlose Integration in Automatisierungssysteme
Schnelle Laufzeit der Antriebe mit 9 s	Effizienter Spülvorgang mit Schnellläufer-Antrieb
Dichtschliessendes Ventil mit Leckrate A (EN 12266-1)	Keine Aktivierung bei Nulllast Kein Energieverlust bei Nulllast
Bleifreies, entzinkungsbeständiges Messing (ISO 6509) als Ventilmaterial	Zukunftssicherheit dank Verwendung von zeitgemässen, entzinkungsbeständigen Materialien
Wartungsfrei und 5 Jahre Garantie	Zuverlässiges Produkt mit Support von Belimo

Automatische Absperrung des Trinkwassers bei Leckage



Prinzipschema




Abbildung beispielhaft

Anwendungsbeschreibung

Im Fall einer Leckage können motorisierte 2-Weg-Auf/Zu-Trinkwasserventile eingesetzt werden, um die Wasserversorgung automatisch abzusperren.

- Leckageschalter überwachen das Trinkwassersystem auf mögliche Leckagen, um Wasserschäden zu verhindern
- Wird eine Leckage detektiert, wird sofort ein Alarm ausgelöst
- Die motorisierten 2-Weg-Trinkwasserventile reagieren schnell, um den Wasserfluss zu stoppen und so weitere Schäden an der Infrastruktur zu verhindern
- Diese Funktion ist besonders wertvoll in Wohngebäuden, Industriegebäuden und kritischen Infrastruktureinrichtungen

Materialliste

	Produkttyp von Belimo	Beschreibung	Anzahl
	C215QPW-N + CQK..A	2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn, Innengewinde, DN 15, Drehantrieb mit Notstellfunktion 5...20 Nm	4
	R2..PW-... + LRF.. NRF..A SRF..A	2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn, Innengewinde, DN 15...50, Drehantrieb mit Notstellfunktion 5...20 Nm	3
	22HL-10	Leckageschalter aktiv, automatische Rückstellung	4

Belimo – Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Ventile und Antriebe	
Dichtschliessendes Ventil mit Leckrate A, dicht (EN 12266-1)	Keine Aktivierung bei Nulllast Kein Energieverlust bei Nulllast
Notstellfunktion (0...100% einstellbar)	Hohe Betriebssicherheit
Kompakter Gesamtaufbau des CQ-Antriebs	Ideale Raumausnutzung und hohe Gestaltungsfreiheit
Antrieb mit geringem Leistungsverbrauch	Energiekostenreduktion
Schnelle Laufzeit mit 9 s	Schnelle Trinkwarmwasserversorgung
MP-Bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP oder konventionelle Ansteuerung	Transparente Betriebsüberwachung durch nahtlose Integration in Automatisierungssysteme
Wartungsfrei und 5 Jahre Garantie	Zuverlässiges Produkt mit Support von Belimo
Sensoren	
Robustes Gehäuse mit Schutzart IP65	Einfache Auswahl und volle Flexibilität für Innen- und Aussenanwendungen
Einrastdeckel	Schnelle, einfache und werkzeuglose Montage
Federzugklemmen	Schnelle Installation und Inbetriebnahme dank werkzeuglosem Verdrahten und einfach durchzuführendem Datenpunkttest
Montageplatte als Bohrschablone nutzbar	Einfache und schnelle Installation

Automatische Absperrung der Trinkwasserleitungen bei Abwesenheit



Prinzipschema




Abbildung beispielhaft

Anwendungsbeschreibung

Motorisierte 2-Weg-Auf/Zu-Trinkwasserventile können zur automatischen Absperrung des Trinkwassers bei Abwesenheit im Gebäude eingesetzt werden, um präventiv Leckagen zu vermeiden.

- Präsenzmelder überwachen die Anwesenheit von Personen im Haus
- Bei längerer Abwesenheit im Gebäude wird die Trinkwasserzufuhr über motorisierte 2-Weg-Trinkwasserventile automatisch abgesperrt
- Diese Funktionalität ist besonders wertvoll in Wohngebäuden, Industriegebäuden und kritischen Infrastruktureinrichtungen
- Sie schützt die Infrastruktur vor Wasserschäden bei Abwesenheit
- Die Sicherheit wird durch die Vermeidung von Leckagen, unnötigem Wasserverbrauch und Manipulationen erhöht

Materialliste

	Produkttyp von Belimo	Beschreibung	Anzahl
	C215QPW-N + CQK..A	2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn, Innengewinde, DN 15, Drehantrieb mit Notstellfunktion 1 Nm	6

Belimo – Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Ventile und Antriebe	
Dichtschliessendes Ventil mit Leckrate A, dicht (EN 12266-1)	Keine Aktivierung bei Nulllast Kein Energieverlust bei Nulllast
Notstellfunktion (0...100% einstellbar)	Hohe Betriebssicherheit
Kompakter Gesamtaufbau des CQ-Antriebs	Ideale Raumausnutzung und hohe Gestaltungsfreiheit
Antrieb mit geringem Leistungsverbrauch	Energiekostenreduktion
Schnelle Laufzeit mit 9 s	Schnelle Trinkwarmwasserversorgung
MP-Bus, Modbus RTU, BACnet MS/TP oder konventionelle Ansteuerung	Transparente Betriebsüberwachung durch nahtlose Integration in Automatisierungssysteme
Wartungsfrei und 5 Jahre Garantie	Zuverlässiges Produkt mit Support von Belimo

Ausschreibungstexte

Hinweis: Die aktuellsten Ausschreibungstexte finden Sie auf unserer Website.

Ventile

C215QPW-N

2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn

Medium:	Trinkwasser
Anschluss:	Innengewinde
Nennweite:	DN 15
K _{VS} -Wert:	16 m³/h
Mediumtemperatur:	5...100°C
Zulässiger Betriebsdruck p _S :	4000 kPa
Leckrate:	A, luftblasendicht (EN 12266-1)
Ventilkörper:	Bleifreies und entzinkungsbeständiges Messing (CW511L)
Schliesskörper:	Bleifreies und entzinkungsbeständiges Messing (CW511L), verchromt
Spindel:	Bleifreies und entzinkungsbeständiges Messing (CW511L)
Spindeldichtung:	EPDM
Fabrikat:	Belimo
Typ:	C215QPW-N



C215QPW-N

R2..PW-..

2-Weg-Auf/Zu-Kugelhahn

Medium:	Trinkwasser
Anschluss:	Innengewinde
Nennweite:	DN 15...50
K _{VS} -Wert:	16...150 m³/h
Mediumtemperatur:	5...100°C
Zulässiger Betriebsdruck p _S :	2500 kPa / 4000 kPa
Leckrate:	A, luftblasendicht (EN 12266-1)
Ventilkörper:	Bleifreies und entzinkungsbeständiges Messing (CW511L)
Schliesskörper:	Bleifreies und entzinkungsbeständiges Messing (CW511L), verchromt
Spindel:	Bleifreies und entzinkungsbeständiges Messing (CW511L)
Spindeldichtung:	EPDM
Fabrikat:	Belimo
Typ:	R2..PW-..



R2..PW-..

Antriebe

CQ..

Drehantrieb für C215QPW-N-Trinkwasserventile. Direktmontage auf das Trinkwasserventil durch Einrasten. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment:	1 Nm
Nennspannung:	AC/DC 24 V, AC 240 V
Ansteuerung:	Auf/Zu, 3-Punkt, MP-Bus, Modbus, BACnet

Leistungsverbrauch:	
– Betrieb	0.3...1 W
– Ruhestellung	0.2...0.7 W
Anschluss:	Kabel
Laufzeit:	75 s
Schutzart:	IP40
EMV:	CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat:	Belimo
Typ:	CQ..



CQ..

CQK..A

Drehantrieb mit Notstellfunktion für C215QPW-N-Trinkwasserventile. Direktmontage auf das Trinkwasserventil durch Einrasten. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment:	1 Nm
Nennspannung:	AC/DC 24 V, AC 100...240 V
Ansteuerung:	Auf/Zu, MP-Bus

Leistungsverbrauch:	
– Betrieb	2.5 W
– Ruhestellung	0.5 W
Anschluss:	Kabel
Laufzeit:	75 s
Schutzart:	IP40
EMV:	CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat:	Belimo
Typ:	CQK..A



CQK..A


LR..A

Drehantrieb zur Verstellung von R2..PW-.-Trinkwasserventilen mit Nennweiten DN 15...25. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Montagewerkzeug ist in der aufsteckbaren Positionsanzeige integriert. Einbaulage bezogen auf den Kugelhahn in 90°-Schritten wählbar. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment: 5 Nm
 Nennspannung: AC/DC 24 V, AC 100...240 V
 Ansteuerung: Auf/Zu, 3-Punkt, MP-Bus, Modbus, BACnet

Leistungsverbrauch:
 – Betrieb: 1.5...2 W
 – Ruhestellung: 0.2...0.5 W
 Anschluss: Kabel
 Handverstellung: Mit Drucktaste
 Laufzeit: 2.5...150 s
 Schutzart: IP54
 EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat: Belimo
 Typ: LR..A

**LR..A****LRF..**

Drehantrieb mit Notstellfunktion zur Verstellung von R2..PW-.-Trinkwasserventilen mit Nennweiten DN 15...25. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Einbaulage bezogen auf den Kugelhahn in 90°-Schritten wählbar. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment: 4 Nm
 Nennspannung: AC/DC 24 V, AC 100...240 V
 Ansteuerung: Auf/Zu, MP-Bus

Leistungsverbrauch:
 – Betrieb: 3.5...5 W
 – Ruhestellung: 2...2.5 W
 Anschluss: Kabel
 Handverstellung: Mit Handkurbel
 Laufzeit: 75 s
 Schutzart: IP54
 EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat: Belimo
 Typ: LRF..

**LRF..**

NR..A

Drehantrieb zur Verstellung von R2..PW-.-Trinkwasserventilen bis Nennweite DN 32. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Montagewerkzeug ist in der aufsteckbaren Positionsanzeige integriert. Einbaulage bezogen auf den Kugelhahn in 90°-Schritten wählbar. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment: 10 Nm
 Nennspannung: AC/DC 24 V, AC 100...240 V
 Ansteuerung: Auf/Zu, 3-Punkt, MP-Bus, Modbus, BACnet

Leistungsverbrauch:
 – Betrieb: 2...3 W
 – Ruhestellung: 0.2...0.6 W
 Anschluss: Kabel
 Handverstellung: Mit Drucktaste
 Laufzeit: 90 s
 Schutzart: IP54
 EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat: Belimo
 Typ: NR..A

**NR..A****NRF..A**

Drehantrieb mit Notstellfunktion zur Verstellung von R2..PW-.-Trinkwasserventilen bis Nennweite DN 32. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Einbaulage bezogen auf den Kugelhahn in 90°-Schritten wählbar. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment: 10 Nm
 Nennspannung: AC 24...240 V, DC 24...125 V
 Ansteuerung: Auf/Zu, 3-Punkt, MP-Bus

Leistungsverbrauch:
 – Betrieb: 6 W
 – Ruhestellung: 2.5 W
 Anschluss: Kabel
 Handverstellung: Mit Handkurbel
 Laufzeit: 75 s
 Schutzart: IP54
 EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat: Belimo
 Typ: NRF..A

**NRF..A**


SR..A

Drehantrieb zur Verstellung von R2..PW-.-Trinkwasserventilen bis Nennweite DN 50. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Montagewerkzeug ist in der aufsteckbaren Positionsanzeige integriert. Einbaulage bezogen auf den Kugelhahn in 90°-Schritten wählbar. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment: 20 Nm
 Nennspannung: AC/DC 24 V, AC 100...240 V
 Ansteuerung: Auf/Zu, 3-Punkt, MP-Bus, Modbus, BACnet

Leistungsverbrauch:
 – Betrieb: 2.5...3 W
 – Ruhestellung: 0.2...0.6 W
 Anschluss: Kabel
 Handverstellung: Mit Drucktaste
 Laufzeit: 90 s
 Schutzart: IP54
 EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat: Belimo
 Typ: SR..A


**SR..A****SRF..A**

Drehantrieb mit Notstellfunktion zur Verstellung von R2..PW-.-Trinkwasserventilen bis Nennweite DN 50. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Einbaulage bezogen auf den Kugelhahn in 90°-Schritten wählbar. Überlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung.

Drehmoment: 20 Nm
 Nennspannung: AC/DC 24 V, AC 24...240 V, DC 24...125 V
 Ansteuerung: Auf/Zu, MP-Bus, Modbus, BACnet

Leistungsverbrauch:
 – Betrieb: 5...7 W
 – Ruhestellung: 2.5...3.5 W
 Anschluss: Kabel
 Handverstellung: Mit Handkurbel
 Laufzeit: 75 s
 Schutzart: IP54
 EMV: CE gemäss 2014/30/EU

Fabrikat: Belimo
 Typ: SRF..A

**SRF..A**

Alles inklusive.

Belimo ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft.

Stets den Kundenmehrwert im Fokus, liefern wir mehr als nur Produkte. Bei uns erhalten Sie das komplette Sortiment von Antriebs- und Sensorlösungen zur Regelung und Steuerung von HLK-Systemen aus einer Hand. Dabei setzen wir auf geprüfte Schweizer Qualität mit fünf Jahren Garantie. Unsere Vertretungen in weltweit über 80 Ländern gewährleisten zudem kurze Lieferzeiten und einen umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer. Bei Belimo ist in der Tat alles inklusive.

Die «kleinen» Belimo-Produkte üben einen grossen Einfluss auf Komfort, Energieeffizienz, Sicherheit, Installation und Instandhaltung aus.

Kurzum: Small devices, big impact.



5 Jahre Garantie



Weltweit vor Ort



Komplettes Sortiment



Geprüfte Qualität



Kurze Lieferzeit



Umfassender Support



BELIMO Automation AG

Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Schweiz

+41 43 843 61 11, info@belimo.ch, www.belimo.com

BELIMO[®]